

OERTZEN®

... for a cleaner world ☀

Hochdruckreinigung Überall Gewerbliche Baureihe 31



OERTZEN liefert Sauberkeit, hohe Dauerleistung und Qualität für

- landwirtschaftliche Tierhaltung
- kommunale Dienste
- Rohrreinigungsdienste
- Hausverwaltungen
- Gebäudereiniger/Malerbetriebe
- Nahrungsmittel-Handwerk
- Schwimmbäder und Saunen
- Hotels und Restaurants
- Supermärkte/Fleischabteilungen
- Campingplätze

318 Mobil HB



Flexibel, mobil und kraftvoll müssen unbeheizte Hochdruckreiniger nach den Forderungen ihrer Anwender sein. Das Preis-/Leistungsverhältnis muß stimmen ebenso wie der Verbrauch an Wasser und Strom.

Mit der gewerblichen Baureihe 31 bietet OERTZEN jetzt allen hart kalkulierenden Dienstleistern ein breites Programm für Sauberkeit bis 250 bar.

Die Motoren sind robust und sparsam und werden in verschiedenen Leistungsstufen mit Wechsel- oder Drehstrom sowie mit Benzin oder Diesel betrieben.



CE

Hochdruckreinigung Überall

Baureihe 31

Reinigung, Desinfektion und Rohrreinigung ohne Probleme

Die Kaltwasser- Hochdruckreiniger der Baureihe 31 von OERTZEN sind mit Axial- und Reihenkolbenpumpen ausgestattet, die direkt mit den Antriebsmotoren verflanscht sind.

dieser Baureihe sind mit einem Thermoventil ausgestattet, das Pumpenüberhitzung des Gerätes bei Fehlbedienung verhindert.

Alle elektromotorisch angetriebenen Maschinen der Baureihe 31 verfügen über einen serienmäßig integrierten Rahmentank für Reinigungsmittel.

Beide Bauarten garantieren einen weichen und leisen Lauf und überzeugen durch hohe, dauerhafte Leistungsabgabe.

Alle elektromotorisch betriebenen Hochdruckreiniger besitzen eine Start/Stop-Einrichtung, die beim Schließen der Spritzpistole das Gerät ausschaltet und beim erneuten Öffnen der Pistole wieder einschaltet.

Die benzin- und dieselmotorisch betriebenen Hochdruckreiniger



318 Mobil D

Die verbrennungsmotorischen Mobil-Geräte saugen Reinigungsmittel aus externem Kanister. Mit den Hochdruckreinigern der Baureihe 31 und dem umfangreichen Zubehör lassen sich die vielfältigsten Reinigungsarbeiten schnell und wirtschaftlich ausführen.

Alle Maschinen entsprechen den nationalen und europäischen Sicherheitsnormen. Dafür bürgt das CE-Zeichen.

Technische Daten	311 C	316 C	322 KL	324 K	318 Mobil HB	318 Mobil D
Fördermenge	600 l/h	780 l/h	960 l/h	1.320 l/h	960 l/h	960 l/h
Höchstzulässiger Betriebsdruck	160 bar	200 bar	210 bar	180 bar	270 bar	230 bar
Arbeitsdruck (regelbar) max.	140 bar	180 bar	190 bar	160 bar	250 bar	210 bar
Anschlußleistung	3,2 kW	4,3 kW	5,1 kW	7,5 kW	9,6 kW	7,5 kW
Antrieb	230V/1~50 Hz	400V/3~50 Hz	400V/3~50 Hz	400V/3~50 Hz	Benzin	Diesel
Pumpendrehzahl	2.800 1/min	2.800 1/min	1.420 1/min	1.420 1/min	3.400 1/min	3.400 1/min
Pumpensystem	Axialkolben	Axialkolben	Reihenkolben	Reihenkolben	Reihenkolben	Reihenkolben
Start/Stop	+	+	+	+	-	-
Thermoventil	-	-	-	-	+	+
Integrierter Reinigungsmitteltank	+	+	+	+	-	-
Abmessungen (LxBxH mm)	420x310x890	420x310x890	750x390x860	740x490x870	750x580x1.100	820x720x650
Gewicht (netto)	31 kg	34 kg	61 kg	52 kg	64 kg	115 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Serienmäßige Spannung 50 Hz.

Serienmäßige Ausstattung: 10 m Hochdruckschlauch mit isolierter Doppellanze (322 KL 15 m HD-Schlauch, Schlauchtrommel, Vario-/Turbodüse) und Spritzpistole



31er in der Landwirtschaft: Hochdruckreinigung für Maschinen und Geräte



31er im Schwimmbad: spritzfreie HD-Reinigung mit Bodenreinigungswagen VA



31er in der Gebäudetechnik: Hochdruck-Rohrreinigung - einfach und effektiv

OERTZEN-Stützpunkt:

Vorführung kostenlos und unverbindlich

Der OERTZEN-Kundendienst hilft bundesweit innerhalb von 24 Stunden - freundlich, fachkundig und gut ausgerüstet.

Bei OERTZEN bleibt der Kunde - auch nach dem Kauf - immer im Mittelpunkt des Handelns unserer Berater und Servicetechniker.

